DATENBLATT

JOKARI® KABELENTMANTELER ALLROUNDER

Artikelnummer: 120009



»Jokari® Kabelentmantler der Allrounder für alle gängigen Rundkabel inkl. Kabel für Gebäudeinstallation, Feuchtraum-, Industrie-, Energie-, Telefon-, Solar-, Sensor-, YMzK-, Halogen-frei-, Data-, Coax-, Cat- (5, 6, 7), RG58/59, Videokabel sowie Installationsflachkabel. Ein Abisolierer zum Entmanteln von Flach- und Rundkabel, im Bereich der DIY-, Handwerk- oder Industrie-Anwendungen. Abisolierbereich: gängige Rundkabel mit PVC-Ummantelung, Gummi- oder hartem Kunststoffmantel 4 - 15 mm ø wie z. B. NYM 3 x 1,5 mm² oder 5 x 2,5 mm², Installations-Flachkabel bis 15 mm Breite, flexible Leiter 1,5 - 50 mm². Lange Kabelstrecken sind durch den Längsschnitt absetzbar. Umsteckbarer Längenstop für Rechts- und Linkshänder mit Parkposition für freien Leiter-Bypass für beliebig lange Abisolierungen, strukturierte, rutschhemmende Oberflächen, TÜV/GS-geprüft. Das Abisolieren einer Leitung mit unterschiedlicher Wanddicke des Außenmantels macht es jedem Anwender schwer, die inneren Leiter nicht zu beschädigen, weil die Schnitttiefe der Klingen sowie der Anpressdruck der Hand nicht exakt kontrollierbar sind.4-15 mm ø Länge: 130 mm.

Länge (mm)	130 mm
Breite (mm)	40 mm
Höhe (mm)	25 mm
Gewicht (kg)	0,067 kg

Merkmal	Wert
Abisolierbereich Durchmesser	4 mm - 15 mm
Abisolierbereich Querschnitt	1.5 mm² - 50.0 mm²
Min. AWG-Größe	6
Kerbtiefe einstellbar	Ja
Längsschnitt	Nein
Rundschnitt	Ja
Spiralschnitt	Nein
Auswechselbare Messer	Nein
Max. AWG-Größe	sonstige

GTIN: 4021103200094

CIMCO Werkzeuge GmbH & Co. KG
Hohenhagener Straße 1 – 5
42855 Remscheid
Telefon +49 2191 3718-01
info@cimco.de • cimco.de

Die technischen Daten sind Erfahrungswerte nach dem derzeitigen Stand der Produktion und unterliegen den üblichen Toleranzen, stellen aber keine zugesicherten Eigenschaften dar. Technische Änderungen behalten wir uns vor.