## ADERENDHÜLSEN-STREUDOSE, ISO FR2

### Artikelnummer: 187602

Die Aderendhülsen-Streudose enthält isolierte Aderendhülsen in verschiedenen Größen. Die Aderendhülsen sind farbcodiert nach Farbreihe 2.Das Set beinhaltet Aderendhülsen in den Größen 0,5 mm² x 8 mm (50 Stück), 0,75 mm² x 8 mm (100 Stück), 1 mm² x 8 mm (100 Stück), 1,5 mm² x 8 mm (100 Stück) und 2,5 mm² x 8 mm (50 Stück). Die Streudose ermöglicht eine einfache Entnahme und Aufbewahrung der Aderendhülsen. Die isolierten Aderendhülsen bieten eine sichere und zuverlässige Verbindung von Kabelenden und schützen vor Kurzschlüssen. Zusätzliche Merkmale: Die Aderendhülsen bestehen aus E-Kupfer, verzinnt, der Einführtrichter ist aus Polypropylen und wärmebeständig bis 105 °C. Die Zinnschicht der Aderendhülsen beträgt 3 µm.




| | |
|---|---|
| Länge (mm) | 90 mm |
| Breite (mm) | 42 mm |
| Höhe (mm) | 90 mm |
| Gewicht (kg) | 0,1 kg |

| Merkmal | Wert |
|---|---|
| Werkstoff des Gehäuses | Kunststoff |
| Werkstoffgüte des Gehäuses | Polyamid (PA) |
| Gehäusefarbe | farblos |
| Mit transparentem Deckel | Ja |
| Isolierte Aderendhülsen | Ja |
| Isolierte Kabelverbindungen | Nein |
| Nicht-isolierte Aderendhülsen | Nein |
| Nicht-isolierte Kabelverbindungen | Nein |
| Presskabelschuhe für Cu-Leiter | Nein |
| Rohrkabelschuhe für Cu-Leiter | Nein |
| Mit Kabelbinder | Nein |
| Kabelverschraubungen | Nein |
| Mit Werkzeug | Nein |

GTIN: 4021103114483

CIMCO Werkzeuge GmbH & Co. KG
Hohenhagener Straße 1 – 5
42855 Remscheid
Telefon +49 2191 3718-01
info@cimco.de • cimco.de

Die technischen Daten sind Erfahrungswerte nach dem derzeitigen Stand der Produktion und unterliegen den üblichen Toleranzen, stellen aber keine zugesicherten Eigenschaften dar. Technische Änderungen behalten wir uns vor.